



Advance S SAE 5W-30

Синтетична універсальна моторна олива

ОПИС

HARTOL Advance S SAE 5W-30 – це паливозберігаюча моторна олива, розроблена за найновішими технологіями на основі спеціально відібраних високоякісних базових олив, до яких додано передові присадки для отримання наступних властивостей:

- нижча витрата палива
- високий та стабільний індекс в'язкості
- хороша стійкість до зсуву
- дуже швидкий холодний запуск, навіть за дуже низьких температур
- безпечна змащувальна плівка за дуже високих температур
- дуже хороші миючі та диспергуючі властивості
- дуже сильний захист від зносу, корозії та піноутворення.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця універсальна моторна олива підходить як для нових, так і для старіших бензинових двигунів (гібридних) легкових автомобілів, переважно азійських та американських брендів, які оснащені найновішими технологіями.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- API SP Resource Conserving
- ILSAC GF-6A

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ

• Щільність при 15 °C, кг/л	0,857
• В'язкість @ -30 °C, мПа.с	6140
• В'язкість @ 40 °C, мм²/с	62,100
• В'язкість @ 100 °C, мм²/с	10,50
• Індекс в'язкості	159
• Температура спалаху СОС, °C	232
• Температура застигання, °C	-39
• Загальне лужне число, мгКОН/г	7,2
• Сульфатна зола, %	0,72