



GEAR LD SAE 75W-90

Трансмiсiйна олива

ОПИС	<p>HARTOL GEAR LD SAE 75W-90 – мiнеральна трансмiсiйна олива для механiчних трансмiсiй i гiпоiдних диференцiалiв, створена на основi високоякiсних очищених базових олив i спецiальних протизадирних присадок для отримання наступних властивостей:</p> <ul style="list-style-type: none">• висока стiйкiсть до окислення;• хороший захист вiд iржi, високi антикорозiйнi та протипiннi властивостi;• низька температура застигання;• хорошi властивостi проти екстремального тиску (EP).
------	--

ЗАСТОСУВАННЯ	<p>Ця унiверсальна трансмiсiйна олива розроблена для механiчних трансмiсiй i гiпоiдних диференцiалiв легкових автомобiлiв, мiкроавтобусiв i важких вантажiвок. Ця так звана олива "Total Drive Line" є унiверсальним продуктом широкого використання.</p>
--------------	---

СПЕЦИФIКАЦIЇ	<ul style="list-style-type: none">• API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1• MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360• Arvin Meritor 076-N• DAF, Iveco• DTFR 12B140• Mack GO-J• MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1	<ul style="list-style-type: none">• MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1 MB 235.8 / 235.9• Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS• Volvo 97312• ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B• ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A
--------------	---	--

ФIЗИКО-ХIМIЧНI ПАРАМЕТРИ	<ul style="list-style-type: none">• Щiльнiсть при 15 °C, кг/л• В'язкiсть @ 40 °C, мм²/с• В'язкiсть @ 100 °C, мм²/с• Iндекс в'язкостi• Температура спалаху COC, °C• Температура застигання, °C	<ul style="list-style-type: none">0,87195,0017,70205198-45
--------------------------	--	---
