



HARTOL GEAR EP 220

Редукторна олива

ОПИС	HARTOL GEAR EP 220 – це високоякісна промислова трансмісійна олива на основі мінеральної оливи з додаванням безсвинцевих EP-присадок для досягнення наступних властивостей: • дуже добра стійкість до високого тиску та ударних навантажень; • добра стійкість до високих температур; • хороші антикорозійні властивості; • чудовий захист від зносу; • дуже хороша активність проти піноутворення; • низька температура застигання.
------	---

ЗАСТОСУВАННЯ	HARTOL GEAR EP 220 може використовуватися для змащування практично будь-якого типу промислових редукторів, навіть при високих та ударних навантаженнях.
--------------	--

СПЕЦИФІКАЦІЇ	• AGMA 9005-F16 (AS) • AIST (US Steel) 224 • David Brown S1.53.101 E • DIN 51517-3 CLP • ISO 12925-1 Type CKD
--------------	---

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ	• Щільність при 15 °C, кг/л • В'язкість 40 °C, мм²/с • В'язкість 100 °C, мм²/с • Індекс в'язкості • Температура спалаху COC, °C • Температура застигання, °C	0,893 220,00 18,10 95 245 -18
--------------------------	--	---