



MULTI GREASE EP 00

Напіврідке літієве мастило

ОПИС HARTOL Multi Grease EP 00 – це напіврідке літієве пластичне мастило на основі мінеральної базової оливи.

ЗАСТОСУВАННЯ Напіврідке трансмісійне мастило, що використовується для змащування закритих зубчастих і конічних передач, а також підшипників кочення і ковзання. Може використовуватися в центральних системах змащення. Воно стійке до просочування води. Виготовляється шляхом згущення високоочищеної мінеральної оливи літієвим милом з 12-гідроксистеариновою кислотою, містить антиоксидантні добавки, що покращують змащувальні властивості, а також інгібітори корозії.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- DIN 51502: GP00G-30
- ISO 6743-9: ISO L-XCBEV00

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ	• Зовнішній вигляд	Однорідне та гладке
	• Колір	Коричневий
	• Клас консистенції за NLGI	00
	• Робоча пенетрація, 1/10 мм	41
	• Згущувач	Літієве мило
	• Температура краплепадіння, °C	180
	• Стандартний метод випробування корозійної активності міді 24 години при 100°C (ступінь корозії)	1
	• В'язкість базової оливи при 40 °C	220