



MULTI GREASE EP 2

Літієве універсальне мастило

ОПИС HARTOL Multi Grease EP 2 – це універсальне літієве пластичне мастило на основі мінеральної базової оливи.

ЗАСТОСУВАННЯ Призначене для змащування підшипників, цапф і шарнірів, а також інших елементів в важких умовах експлуатації - підвищений тиск і температура, а також при нерегулярних і високих навантаженнях. Продукт може бути використаний для змащування високонавантажених об'єктів тертя в широкому діапазоні промислових застосувань, де потрібне мастило з високими протизадирними властивостями. Характеризується високою механічною стійкістю, антикорозійним захистом у присутності води та хорошою стійкістю до окислення.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- DIN 51502: KP2N-30
- ISO 6743/9: ISO L-XCDHB2

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ	• Зовнішній вигляд	Однорідне та гладке
	• Колір	Коричневий
	• Клас консистенції за NLGI	2
	• Робоча пенетрація, 1/10 мм	28
	• Згущувач	Літієве мило
	• Температура краплепадіння, °C	218
	• Стандартний метод випробування корозійної активності міді 24 години при 100°C (ступінь корозії)	1
	• В'язкість базової оливи при 40 °C	220