



PRIME F SAE 5W-30

Синтетична всесезонна моторна олива

ОПИС	<p>HARTOL PRIME F SAE 5W-30 - це сучасна синтетична моторна олива, яка забезпечує економію пального. Виробляється на основі спеціально відібраних синтетичних базових олив і добре збалансованого набору передових присадок для отримання наступних властивостей:</p> <ul style="list-style-type: none">• зменшена витрата пального;• високий і стабільний індекс в'язкості;• висока стійкість до зсуву;• швидкий холодний старт;• висока стійкість до окислення;• необхідна товщина мастильної плівки при високих температурах;• дуже хороша миюча та дисперсійна здатність;• ефективний захист від зносу, корозії та піноутворення.
------	--

ЗАСТОСУВАННЯ	<p>Ця моторна олива, що має здатність до економії пального та рекомендована для використання в бензинових і дизельних двигунах, з турбонаддувом або без нього, в легкових автомобілях і мікроавтобусах із специфікаціями, наведеними нижче. Олива спеціально розроблена для тих автомобілів, яким потрібні моторні оливи, що відповідають останнім вимогам OEM. Ця олива повністю сумісна з двигунами, де необхідні специфікації Ford M2C 913-A, B і C.</p>
--------------	---

СПЕЦИФІКАЦІЇ	<ul style="list-style-type: none">• ACEA A5/B5, A1/B1• API SL/CF• Ford WSS-M2C913-D• Jaguar Land Rover TJLR.03.5003• Renault RN0700• VW VVC 53036
--------------	--

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ	<ul style="list-style-type: none">• Щільність при 15 °C, кг/л• В'язкість - 30 °C, мПа.с• В'язкість 40 °C, мм²/с• В'язкість 100 °C, мм²/с• Індекс в'язкості• Температура спалаху СОС, °C• Температура застигання, °C• Загальне лужне число, мгКОН/г• Сульфатна зольність, %	<ul style="list-style-type: none">• 0,851• 3890• 54,50• 9,90• 170• 220• -39• 10,1• 1,09
--------------------------	--	---