



## Select R SAE 5W-30

### Синтетична моторна олива

#### ОПИС

HARTOL Select R SAE 5W-30 – це синтетична моторна олива, що сприяє економії пального, розроблена за новітніми технологіями на основі спеціально відібраних синтетичних базових олів. Застосування вдосконалених присадок підкреслює виняткову продуктивність цієї моторної оливи з низьким вмістом SAPS.

- сприяє зменшенню витрат пального;
- підходить для сучасних каталізаторів;
- низьке утворення зол при згоранні (low SAPS);
- швидкий холодний старт;
- безпечна плівка змащення за високих температур;
- дуже хороша миюча та дисперсійна здатність;
- надійний захист від зносу, корозії та утворення піни.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціальна синтетична моторна олива, що рекомендована для використання в бензинових і дизельних двигунах, з турбонагнітачем або без нього, легкових автомобілів та мікроавтобусів. Завдяки своєму особливому складу цей продукт може застосовуватися в автомобілях, для яких необхідна специфікація Renault RN0720 і які оснащені сучасними трикомпонентними каталізаторами та дизельними сажовими фільтрами. Завдяки низькому вмісту SAPS ця моторна олива сприяє подовженню терміну служби сажових фільтрів дизельних двигунів.

**Попередження:** ця олива має найнижчі межі SAPS і може бути непридатною для використання в деяких двигунах.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| • ACEA C3, C4    | • MB 229.51 |
| • Renault RN0720 | • MB 226.51 |

#### ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ

- |  |       |
|--|-------|
| • Щільність при 15 °C, кг/л              | 0,854 |
| • В'язкість @ -30 °C, мПа.с              | 6320  |
| • В'язкість @ 40 °C, мм <sup>2</sup> /с  | 72,80 |
| • В'язкість @ 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | 12,20 |
| • Індекс в'язкості                       | 170   |
| • Температура спалаху COC, °C            | 216   |
| • Температура застигання, °C             | -39   |
| • Загальне лужне число, мгКОН/г          | 6,6   |
| • Сульфатна зола, %                      | 0,49  |