



Type V SAE 5W-30

Синтетична універсальна моторна олива

ОПИС

HARTOL Type V SAE 5W-30 – це універсальна моторна олива, розроблена за найновішою технологією, на основі спеціально відібраних синтетичних базових олів та добре збалансованого набору передових присадок для отримання наступних властивостей:

- сприяє зменшенню витрат пального;
- середній вміст SAPS;
- підходить для сучасних каталізаторів;
- швидкий холодний старт;
- безпечна плівка змащення за високих температур;
- збільшені інтервали заміни оливи;
- дуже хороша миюча та дисперсійна здатність;
- відмінний захист від зносу, корозії та утворення піни.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця універсальна моторна олива зі спеціальним складом рекомендована для використання в бензинових і дизельних двигунах, з турбонагнітачем або без нього, легкових автомобілів та мікроавтобусів із подовженими інтервалами заміни оливи. Ця моторна олива також сприяє подовженню терміну служби сажових фільтрів. Завдяки спеціальному складу цю оливу можна застосовувати відповідно до вимог VW 504.00/507.00, на практиці також називається VW Longlife III.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- ACEA C3
- API SN
- VW 504.00 / 507.00
- MB 229.31 / 229.51 / 229.52
- BMW Longlife-04
- Porsche C30

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ

- Щільність при 15 °C, кг/л 0,856
- В'язкість @ -30 °C, мПа.с 5650
- В'язкість @ 40 °C, мм²/с 71,60
- В'язкість @ 100 °C, мм²/с 12,20
- Індекс в'язкості 168
- Температура спалаху COC, °C 234
- Температура застигання, °C -39
- Загальне лужне число, мгКОН/г 8,3
- Сульфатна зола, % 0,74