



Versie G SAE 5W-30

Синтетична універсальна моторна олива

ОПИС

HARTOL Versie G SAE 5W-30 – це синтетична універсальна моторна олива, розроблена за новітньою технологією, на основі спеціально відібраних синтетичних базових олив, до яких додані спеціальні присадки для отримання наступних властивостей:

- швидкий холодний старт;
- безпечна плівка змащення за високих температур;
- дуже хороша миюча та дисперсійна здатність;
- відмінний захист від зносу, корозії та утворення піни.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця універсальна синтетична моторна олива "mid SAPS" рекомендована для використання в бензинових і дизельних двигунах, з турбонагнітачем або без нього, легкових автомобілів та мікроавтобусів. Завдяки низькому вмісту SAPS цей продукт може застосовуватися в автомобілях з сучасними трикомпонентними каталізаторами та сажовими фільтрами.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- ACEA C2, C3
- API SN
- BMW Longlife-04
- GM dexos 2
- MB 229.51 / 229.52
- Opel OV 040 1547 - D30
- VW 505.01

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ

- | | |
|--|-------|
| • Щільність при 15 °C, кг/л | 0,855 |
| • В'язкість @ -30 °C, мПа.с | 6000 |
| • В'язкість @ 40 °C, мм ² /с | 73,00 |
| • В'язкість @ 100 °C, мм ² /с | 12,10 |
| • Індекс в'язкості | 163 |
| • Температура спалаху СОС, °C | 230 |
| • Температура застигання, °C | -36 |
| • Загальне лужне число, мгКОН/г | 7,8 |
| • Сульфатна зола, % | 0,77 |