



HyTrans SAE 10W-30

Універсальна тракторна трансмісійна олива (УТТО)

ОПИС	HARTOL HyTrans SAE 10W-30 – це універсальна гідро-трансмісійна олива, розроблена на основі високоякісних базових олив та спеціально підібраного пакету присадок, що забезпечує наступні властивості: • високий і стабільний індекс в'язкості; • дуже низька температура застигання; • дуже хороша стійкість проти окиснення; • висока термостабільність; • хороші протизадирні та протизносні властивості; • оптимальні фрикційні властивості для застосування в системах з «мокрими» гальмами; • відмінні антикорозійні та протипінні властивості.	
ЗАСТОСУВАННЯ	Ця універсальна тракторна трансмісійна олива (УТТО) була розроблена для важконавантажених гідравлічних систем та трансмісій, з мокрими гальмами або без, сільськогосподарської та дорожньо-будівельної техніки. В залежності від вимог виробника техніки ця олива також може бути використана в деяких безступінчастих трансмісіях (CVT) сільськогосподарської та дорожньо-будівельної техніки.	
СПЕЦИФІКАЦІЇ	• API GL-4 • Allison C4 • Cat TO-2 • Case MS 1210 • CNH MAT 3540/3525 • FNHA-2-C-200.00/201.00 • Ford M2C86-C/M2C134-D	• John Deere J20C/D • Valtra G2-08 / G2-B10 • Volvo WB 101 (97303) • ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E/ 21F • Massey Ferguson M1141/M1143/M1145
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ	• Щільність при 15 °C, кг/л • В'язкість @ 40 °C, мм²/с • В'язкість @ 100 °C, мм²/с • Індекс в'язкості • Температура спалаху COC, °C • Температура застигання, °C	0,876 56,70 10,00 165 232 -42