



ODYSSEUS SAE 10W-40

Всесезонна моторна олива

ОПИС

HARTOL ODYSSEUS SAE 10W-40 - це універсальна моторна олива, що виготовлена на основі спеціальних базових олив з природньо високим індексом в'язкості та присадок для отримання наступних властивостей:

- високий і стабільний індекс в'язкості;
- швидкий холодний пуск;
- сильна стійкість проти окиснення;
- безпечна мастильна плівка при високій температурі;
- хороша миюча здатність та диспергуючі властивості;
- надійний захист від зносу, корозії та піноутворення.

ЗАСТОСУВАННЯ

Універсальна моторна олива, що рекомендована для використання в бензинових та дизельних двигунах, з турбонагнітачем або без, легкових автомобілів та мікроавтобусів.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- ACEA A3/B3
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ

- | | |
|--|-------|
| • Щільність при 15 °C, кг/л | 0,872 |
| • В'язкість @ -25 °C, мПа.с | 4700 |
| • В'язкість @ 40 °C, мм ² /с | 92,00 |
| • В'язкість @ 100 °C, мм ² /с | 13,80 |
| • Індекс в'язкості | 153 |
| • Температура спалаху СОС, °C | 232 |
| • Температура застигання, °C | -39 |
| • Загальне лужне число, мгКОН/г | 8,3 |
| • Сульфатна зола, % | 1,08 |