



Highway SAE 10W-40

Всесезонна моторна олива

ОПИС	HARTOL Highway SAE 10W-40 – це універсальна всесезонна моторна олива типу "Low SAPS" для високонавантажених дизельних двигунів вантажівок, позашляхової та аграрної техніки, що експлуатуються у важких умовах. Олива базується на офіційно схвалених формуляціях з додаванням спеціально підібраного пакету присадок та базових олів, що в цілому забезпечує високі експлуатаційні характеристики оливи.	
ЗАСТОСУВАННЯ	Рекомендована для всесезонного використання в сучасних високонавантажених дизельних двигунах вантажівок, позашляхової та аграрної техніки, навіть за найважчих умов експлуатації. Ця олива створена для сумісності з дизельними двигунами з рівнем екологічних норм Євро 4, Євро 5 і Євро 6, що обладнані сажовими фільтрами та каталізаторами вихлопних газів або без них, та використовують дизельне пальне з низьким вмістом сірки.	
СПЕЦИФІКАЦІЇ	<ul style="list-style-type: none">• ACEA E6, E7, E8, E9, E11• API CI-4• JASO DH-2• Cat ECF-1• Cummins CES 20076/20077• DAF Extended Drain• Deutz DQC IV-18 LA• DTFR 15C110	<ul style="list-style-type: none">• Iveco 18-1804 TLS E9• Mack EO-N• MAN M 3477/M 3271-1/M 3271-3• MB 228.51• MTU Type 3.1• Renault VI RLD-2/RXD/RGD• Volvo VDS-3
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ	<ul style="list-style-type: none">• Щільність при 15 °C, кг/л• В'язкість @ -20 °C, мПа.с• В'язкість @ 40 °C, мм²/с• В'язкість @ 100 °C, мм²/с• Індекс в'язкості• Температура спалаху СОС, °C• Температура застигання, °C• Загальне лужне число, мгКОН/г• Сульфатна зола, %	<ul style="list-style-type: none">• 0,865• 5900• 97,50• 14,70• 157• 238• -39• 10,2• 1,00
