



Hydraulic HLP 46

Гідравлічна олива

ОПИС	<p>HARTOL Hydraulic HLP 46 – високоякісна гідравлічна олива з протизадирними присадками, що створена на основі добірних базових олив селективного очищення з природним індексом в'язкості та присадок для отримання наступних властивостей:</p> <ul style="list-style-type: none">• відмінний захист від зносу;• дуже хороший захист проти іржі та корозії;• відмінна стійкість до окиснення;• дуже хороші деемульгуючі, деаераційні та протипінні властивості;• хороша сумісність з ущільненнями та прокладками з синтетичного матеріалу;• низька температура застигання.
------	---

ЗАСТОСУВАННЯ	<p>Ця гідравлічна олива може використовуватись для важконавантаженого гідравлічного обладнання, а також для легконавантажених коробок передач і підшипників. Цю гідравлічну оливу також можна використовувати для систем змащення, загального змащення та вакуумних насосів (за винятком турбін). Ця олива не сумісна з системами, що містять вузли або деталі із срібним напиленням/покриттям.</p>
--------------	---

СПЕЦИФІКАЦІЇ	<ul style="list-style-type: none">• DIN 51524-2 HLP• ISO 11158 HM• ASTM D 6158 HM• AFNOR NF E 48-603 HM• Cincinnati Machine P-70• Denison HF-0/HF-1/HF-2• Eaton Brochure 694 for 35VQ25A• GM LS-2
--------------	--

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ	<ul style="list-style-type: none">• Щільність при 15 °C, кг/л• В'язкість @ 40 °C, мм²/с• В'язкість @ 100 °C, мм²/с• Індекс в'язкості• Температура спалаху СОС, °C• Температура застигання, °C• Кислотне число, мгКОН/г• Сульфатна зола, % <p>0,877 46,60 6,76 98 212 -39 1,50 0,06</p>
--------------------------	---