



Hydraulic HVLP 46

Гідравлічна олива

ОПИС	HARTOL Hydraulic HVLP 46 – це всесезонна гідравлічна олива з протизадирними присадками на основі ретельно відібраних базових олив селективного очищення та присадок, що забезпечують наступні властивості: • високий і стабільний індекс в'язкості; • відмінні протизносні властивості; • дуже хороша антикорозійна активність; • відмінна стійкість до окиснення; • дуже хороші деемульгуючі, деаераційні та протипінні властивості; • хороша сумісність з ущільненнями та прокладками з синтетичного матеріалу; • низька температура застигання.	
ЗАСТОСУВАННЯ	Ця гідравлічна рідина спеціально розроблена для важконавантажених гідравлічних систем землерийного обладнання та стаціонарних установок, які працюють під високим тиском у широкому діапазоні температур. Ця олива не сумісна з системами, що містять вузли або деталі із срібним напilenням/покриттям.	
СПЕЦИФІКАЦІЇ	• DIN 51524-3 HVLP • ISO 11158 HV / 6743-4 HV • ASTM D 6158 HV • AFNOR NF E 48-603 HV • Bosch Rexroth RDE 90220 • Cincinnati Machine P-70	• Denison HF-0/HF-1/HF-2 • Eaton 03-401-2010 Rev-1 (35VQ25) Brochure 694 Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S3 GB 11118.1 • GM LS-2
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ	• Щільність при 15 °C, кг/л • В'язкість 40 °C, мм²/с • В'язкість 100 °C, мм²/с • Індекс в'язкості • Температура спалаху СОС, °C • Температура застигання, °C • Кислотне число, мгКОН/г • Сульфатна зола, %	0,856 45,80 8,04 149 220 -42 0,40 0,06