



Hydraulic HVLP 46

Гідравлічна олива

ОПИС	<p>HARTOL Hydraulic HVLP 46 – це всесезонна гідравлічна олива з протизадирними присадками на основі ретельно відібраних базових олів селективного очищення та присадок, що забезпечують наступні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none">• високий і стабільний індекс в'язкості;• відмінні протизносні властивості;• дуже хороша антикорозійна активність;• відмінна стійкість до окиснення;• дуже хороші деемульгуючі, деаераційні та протипінні властивості;• хороша сумісність з ущільненнями та прокладками з синтетичного матеріалу;• низька температура застигання.
------	---

ЗАСТОСУВАННЯ	<p>Ця гідравлічна рідина спеціально розроблена для важконавантажених гідравлічних систем землерийного обладнання та стаціонарних установок, які працюють під високим тиском у широкому діапазоні температур. Ця олива не сумісна з системами, що містять вузли або деталі із срібним напиленням/покриттям.</p>
--------------	--

СПЕЦИФІКАЦІЇ	<ul style="list-style-type: none">• DIN 51524-3 HVLP• ISO 11158 HV• ASTM D 6158 HV• AFNOR NF E 48-603 HV• Cincinnati Machine P-70• Denison HF-0/HF-1/HF-2• Eaton Brochure 694 for 35VQ25A• GM LS-2
--------------	---

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ	<ul style="list-style-type: none">• Щільність при 15 °C, кг/л• В'язкість 40 °C, мм²/с• В'язкість 100 °C, мм²/с• Індекс в'язкості• Температура спалаху СОС, °C• Температура застигання, °C• Кислотне число, мгКОН/г• Сульфатна зола, %	<ul style="list-style-type: none">0,85145,808,04149220-420,400,06
--------------------------	--	--