



Trans SAE 80W-90 GL-5

Всесезонна трансмісійна олива

ОПИС	<p>HARTOL Trans SAE 80W-90 GL-5 – це всесезонна трансмісійна олива на мінеральній основі, до складу якої входять високоякісні базові оливи селективного очищення та спеціальні протизадирні присадки для отримання наступних властивостей:</p> <ul style="list-style-type: none">• відмінна стійкість до окиснення;• дуже висока активність проти зносу, корозії та піни;• низька температура застигання;• дуже хороші протизадирні (EP) властивості.
------	--

ЗАСТОСУВАННЯ	<p>Ця трансмісійна олива призначена для використання в гіпоїдних диференціалах, навіть за дуже важких умов експлуатації, а також може бути застосована у всіх трансмісіях, для яких виробником передбачено використання EP трансмісійних оливок. Ця олива також може бути застосована у тих випадках, коли вимагається застосування оливи з в'язкістю SAE 90 та 85W-90.</p>
--------------	---

СПЕЦИФІКАЦІЇ	<ul style="list-style-type: none">• API GL-5• MIL-L-2105D• MAN 342 Typ M2• ZF TE-ML 05A/7A/12E/16B/16C/17B/19B/21A
--------------	---

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ	<ul style="list-style-type: none">• Щільність при 15 °C, кг/л• В'язкість @ 40 °C, мм²/с• В'язкість @ 100 °C, мм²/с• Індекс в'язкості• Температура спалаху СОС, °C• Температура застигання, °C	<p>0,890 150,50 15,20 102 214 -27</p>
--------------------------	--	---